Приложение 1

Установка почтового сервера

Перепишите на локальный диск установочный файл md_ru_5-6.exe и запустите его. На экране появится окно установки MDaemon.



Рис. П1.1. Приглашение к установке программы

Нажмите кнопку «Дальше».



Рис. П1.2. Лицензионное соглашение

Нажмите кнопку «Я согласен».

Далее программа установки предложит выбрать каталог, где будут размещаться файлы программы, можно указать другое расположение или согласиться с папкой по умолчанию С:\MDaemon, нажав кнопку «Дальше».

🔏 Установка MDaem	on Server	×
	Выберите каталог установки Пожалуйста выберите корневой каталог, в который устанавливать MDaemon Server. Если вы обновляете существующую установку, пожалуйста укажите пу- к корню предыдущей установки MDaemon. Например, если предыдущая версия MDaemon.exe находится в in c:\mdaemon\app, то просто введите здесь c:\mdaemon. Для новых установок этот процесс создаст структуру каталогов в корневом каталоге: c:\kopнeвoй\app, c:\kopнeвoй\remoteq, и.т.д. если введете the c:\kopнeвoй.	уть
AUS &	C:\MDaemon	
	< <u>Н</u> азад Дальше > Отмен	ia

Рис. П1.3. Выбор каталога установки

Так как программа устанавливается на данный компьютер впервые и предыдущих копий не существует, соглашаемся с предложенным вариантом.

Установка MDaeme	on Server	$\mathbf{\times}$
	Регистрационная информация Пожалуйста введите следующую информацию. Имя Таtareva Tatyana Компания или дистрибьютер PDSSUT Регистрационный ключ (оставьте пустым для 30-дневного	8
	< <u>Н</u> азад Дальше > Отмена	

Рис. П1.4. Регистрационная информация

Введите свое имя полностью, желательно латинскими буквами, например, Tatareva Tatyana, в поле «Компания» введите PDS SUT, поле «Регистрационный номер» оставляем пустым. Нажмите «Дальше».

🖥 Установка MDaen	non Server	×
	Готовы к установке MDaemon Server. Нажмите кнопку Далее для начала установки или кнопку Назад для повторного ввода информации для установки.	
	Г Резервировать существующие файлы MDaemon перед установкої < <u>Н</u> азад Дальше > <u>О</u> тн	ај иена



Снимите галочку напротив пункта «Резервировать файлы предыдущих версий», так как предыдущих версий не было, и нажмите «Дальше».

Дождитесь завершения копирования файлов и появления окна

🔏 MDaemon Server H	астройка домена 🛛 🔀
	Какое у вас доменное имя? Пожалуйста введите здесь ваше доменное имя. Ваше доменное имя - это часть справа от от символа @ в вашем email-адресе. Доменное имя company.mail
	<u>Д</u> альше > <u>О</u> тмена

Рис. П1.6. Ввод доменного имени

Создаем доменное имя серверу.

MDaemon Server H	1астройка домена 🛛 🛛 🔀	
	Какое у вас доменное имя? Пожалуйста введите здесь ваше доменное имя. Ваше доменное имя - это часть справа от от символа @ в вашем email-адресе.	
	Доменное имя	
	Дальше > <u>О</u> тмена	

Рис. П1.7. Создаем домен

Вводим доменное имя pdssut.mail и нажимаем кнопку «Дальше».

Теперь необходимо создать учетную запись администратора, чтобы иметь доступ к настройкам сервера, а также для добавления и удаления учетных записей других пользователей.

🔏 MDaemon Server I	lастройка домена	
	создайте первую учет Вы можете позже создать больше учетных з	иную запись аписей в MDaemon.
	Почтовый ящик (andrey) Пароль (например: MechRyba - без пробелов) Use upper and lower case letters and numbers in must be between 6 and 12 characters in length. I name as part of the password.	tatareva tatareva your password. Also, the password Do not include the mailbox or full a Administrator
-	< <u>Н</u> азад <u>Д</u>	јальше > <u>О</u> тмена

Рис. П1.8. Создание первой учетной записи

При вводе пароля необходимо учитывать, что он должен содержать заглавные и строчные латинские буквы, возможно, цифры, и состоять из 6-12 символов. Пароль не должен включать название почтового ящика или полного имени пользователя, либо его части. Нажмите кнопку «Дальше».

🔏 MDaemon Server H	астройка домена 🛛 🕅
	Конфигурация DNS Если вы хотите использовать особые DNS-серверы, вы можете указать их здесь. Иначе MDaemon может использовать настройки DNS из Windows. ✓ Использовать настройки DNS Windows P адрес первичного DNS (опционально) P адрес вторичного DNS (опционально)
	< <u>Н</u> азад <u>Д</u> альше > <u>О</u> тмена

Рис. П1.9. Настройка DNS

Нажмите кнопку «Дальше».

🔏 Установка MDaemo	on Server	X
	 Пожалуйста выберите режим работы МDaemon. Вы сможете в любое время изменить его. Запускать MDaemon в 'Простом' режиме Запускать MDaemon в 'Расширенном' режиме Простом' режиме только основные элементы почтового сервера показываются в интерфейсе, и сервер работает с безопасными настройками по умолчанию. В 'Расширенном' режиме в интерфейсе доступны все возможности, и администратору дан полный контроль. 	
	< <u>Н</u> азад Дальше> <u>О</u> тмен	a

Рис. П1.10. Выбор режима просмотра программы

Выбираем расширенный режим, так как в нем удобнее знакомиться с работой программы. Нажимаем «Дальше».

🔏 Установка МДаето	on Server	K
	Установка системного сервиса Хотите ли вы настроить MDaemon работать как авто-запускаемый системный сервис? При настройке в таком режиме MDaemon не требует для работы входа пользователя на сервер? Г Установить MDaemon как системный сервис	
	< <u>Н</u> азад <u>Дальше</u> > <u>О</u> тмена]

Рис. П1.11. Установка системного сервиса

Снимаем галочку напротив пункта «Установить MDaemon как системный сервис», чтобы

сервер не запускался автоматически при загрузке компьютера. Нажимаем «Дальше».

🔏 Installation Comple	ete	×
	Готпово Здесь можно получить дополнительное ПО для вашего MD aemon: SecurityPlus for MD aemon Обычная и "Zero-Hour" защита AntiVirus, AntiSpam, и AntiPhishing для MD aemon от авторов MD aemon Outlook Connector для MD aemon Используйте ваши папки, календари, адресные книги Outlook и создавайте рабочие группы с вашими коллегами, используя Outlook и MD aemon ✓ Запустить MD aemon Просмотр Файла замечаний о новой версии Проверить доступность обновлений	
	<u>К Нарад В</u> перед > Отмена	

Рис. П1.12. Завершение установки

Установка завершена. Нажимаем кнопку «Вперед» для первого запуска программы MDaemon.

На экране появится следующее окно:



Рис. П1.13. Информация о программе

Нажмите «ОК».

На экране появится главное окно почтового сервера MDaemon.

🥝 Alt-N MDaemon PRO for Windows - [Маршрутиза	тор Сообщений - pdssut.mail 127.0.0.1]	
🖉 Файл Редактировать Настройка Безопасность Уче	тные записи <u>С</u> писки <u>Ш</u> люзы <u>К</u> аталоги <u>О</u> череди <u>W</u> indows <u>П</u> омощь	_ 5 ×
🕂 🔁 🚱 필 🔒 🍓 🖓 🖾 🔅		
🖃 📕 Статистика	Tue 2007-04-03 22:58:44: MDaemon 9.5.6 is starting up	~
Учетные записи MDaemon	Tue 2007-04-03 22:58:44:	
🔁 Статистика	Tue 2007-04-03 22:58:44: MD aerion exe v3:5:8	
Э SMTP получено: 0	Tue 2007-04-03 22:58:44: WorldClient.dll, v956	
ЭМТР отправлено: 0	Tue 2007-04-03 22:58:44: MDUser.dll, v956	
Э DomainPOP получено: 0	Tue 2007-04-03 22:58:44: MDUserLDAP.dll, V356	
Ⅲ № МиltiPOP получено: 0	Tue 2007-04-03 22:58:44: MDUserCOM.dll, v800	
■ POP сессии: 0	Tue 2007-04-03 22:58:44: MDCalendar.dll, v956	
Ш (IMAP сессии: 0	Tue 2007-04-03 22:58:44: MDList.dll, v956	
	Tue 2007-04-03 22:58:44: MD/Query.dll, v956	
Принятый спам: 0	Tue 2007-04-03 22:30:44. CFE nrine exe. v956	
ЭП Отклоненный спам: 0	Tue 2007-04-03 22:58:44: MDSpamD.exe, v318	
Найдено вирусов: 0	Tue 2007-04-03 22:58:44: HashCash.dll, v1.13	
Э Отклоненные вирусы: 0	Tue 2007-04-03 22:58:44: DomainKeys.dll, v9.5.6	
С С Очереди	Tue 2007-04-03 22:58:44:	
Входящая очередь: 0	Tue 2007-04-03 22:58:44: Создание ссылки на файл(ы) конфигурации	
П Покальная очередь: 0	Tue 2007-04-03 22:58:45: Создание файла по умолчанию: Public.cat	
Э удаленная очередь: 0	Tue 2007-04-03 22:58:45: Создание файла по умолчанию: Welcome.dat	
Очередь повторных попыток: 0	тие 2007-04-03 22:30:43. Создание файла по умолчанию. Ассопто dat Tue 2007-04-03 22:58:45: Создание файла по умолчанию: DefM/am dat	
Очередь влокировки: 0	Tue 2007-04-03 22:58:45: Создание файла по умолчанию: DelErr.dat	
Очередь неверных сообщений: 0	Tue 2007-04-03 22:58:45: Создание файла по умолчанию: Receipt.dat	
В Очередь карантина: 0	Tue 2007-04-03 22:58:45: Создание файла по умолчанию: NoComd.dat	
EI LAN очередь: 0	Тие 2007-04-03 22:58:45: Создание файла по умолчанию: No5h0ser.dat	
н 📴 RAW очередь: 0	Тие 2007-04-03 22:58:45: Создание файла по умолчанию: Digest.mbf	
- Сервера	Tue 2007-04-03 22:58:45: Создание файла по умолчанию: IPShield.dat	
 В SMIP сервер(а) активен 	Tue 2007-04-03 22:58:45: Создание файла по умолчанию: Alias dat	
Н страници и сервер(а): активен	Гие 2007-04-03 22:58:45: Создание файла по умолчанию: Translat.dat Tue 2007-04-03 22:58:45: Создание файла по умолчанию: TrEvcept dat	
Imap сервер(а): активен	Тие 2007-04-03 22:58:45: Создание файла по умолчанию: Refusal rsp	
за LDAP: Щелкните дважды, чтовы установить	Tue 2007-04-03 22:58:45: Создание файла по умолчанию: LocOnly.rsp	
али Антивирус: щелкните дважды, чтооы установите	Tue 2007-04-03 22:58:45: Создание файла по умолчанию: Censor.dat	
	Гие 2007-04-03 22:58:45: Создание файла по умолчанию: SPFLache dat	
Bo M HEOD	Tue 2007-04-03 22:58:45: Создание файла по умолчанию: LDAr Cache.dat	
Web Admine automatic	Tue 2007-04-03 22:58:45: Создание файла по умолчанию: MXCache.dat	
WebAumin: akTubeH	Tue 2007-04-03 22:58:45: Создание файла по умолчанию: NoCache.dat	
ш 🥁 wondclient: активен	тие 2007-04-03 22:56:45: Создание файла по умолчанию: MultiPUP.dat	
	тие 2007-04-03 22:50:40. Создание файла по умолчанию. Encotion.dat	~
٤	<	>
	Currents Craturenters (Manuformersturg Ferrenspersor Deuts Oueners Deuts Conserved	
	Система / статистика / маршрутизация / резоласность / Почта / Очереди / Платины / Сессии /	
pdssut.mail 127.0.0.1		Active: 0 But: 0/0 SMTP: 0/0 POP: 0/0 IMAP: 0 Time left: 4:05 Up: 0:01

Рис. П1.14. Главное окно программы

Если при установке не были известны какие-либо параметры, то их можно настроить позже.